

Productspecificatie PVC-U deelbare Klikbuis

Artikel:	Deelbare PVC buis met klik-profiel, bestaande uit 2 schaaldelen die op elkaar geklikt kunnen worden.
Toepassing:	Ideaal ter bescherming van reeds ingegraven of in bedrijf zijnde kabels en leidingen, zoals telecom/energie/cab-tv/signalisatie kabels. Deze deelbare buis kan slechts beperkte (uitwendige druk) belasting aan.
Afmetingen:	Ø116,4 x 3,2mm
Lengte per eenheid:	3 meter (in overleg afwijkende lengte mogelijk)
Kleur:	Grijs of Rood, andere kleuren op aanvraag
Materiaal:	PVC-U (weekmakervrij)
Controle:	De deelbare buizen worden regelmatig en steekproefsgewijs visueel aan controles onderworpen.
Maatvoering:	Conform de wanddiktetoleranties vastgelegd in DIN 8062. Uitwendige diameter conform onderstaand tabel.

Diameter (uitw.) in mm	Tolerantiewaarde in mm
116,4	+ 1,5 / - 2,5

Technische gegevens:

Dichtheid:	~1,36-1,40 g/cm ³
E-modules:	1800-3500 N/mm ²
Verwerkingstemperatuur:	+ 5° C tot ± 65° C
Lineaire uitzetting:	~0,8 mm/m/10°C
Resistentie:	PVC is <u>goed</u> bestand tegen de meeste zuren, zoutoplossingen, in water oplosbare verbindingen en logen. PVC is <u>niet</u> bestand tegen aromatische en gechloreerde koolwaterstoffen.
Opslag:	In buitenlucht bij voorkeur op een droge schaduwrijke plaats, zonder bescherming (invloed UV straling) 8 tot 12 weken.
Installatie:	De schaaldelen zijn eenvoudig in elkaar te klikken en ook daarna indien nodig los te maken. Voor deze klikbuis zijn geen andere accessoires of gereedschappen nodig. Door de schaaldelen in "verstek" te leggen is een verbinding zonder hulpstuk te maken. Eventuele hulpstukken (speciale verbindingstof of bocht zijn op aanvraag verkrijgbaar). Zorg voor een goede verdichting van de omliggende grond.

Richtwaarden en bovenstaande gegevens onder voorbehoud, neem bij twijfel contact met ons op.