

Productspecificatie

Artikel:	Protegg paal voorzien van 2 gaten 42mm en markering voor insteekdiepe
Toepassing:	Verticale staander tbv menskerend hekwerk Protegg ®
Afmeting in mm:	Ø110 x 6,3
Lengte per eenheid:	1,4 meter
Gewicht in kg:	2,08 per meter
Kleur:	Zwart
Materiaal:	gerecycled Polypropyleen
Productienorm:	in navolging DIN 16878
Verpakking:	Pallet inhoud: Ø110 -> 86 stuk
<u>Technische Gegevens:</u>	
Dichtheid:	> 0,9 g/cm ³ (ISO 1183)
Schedeldruk:	> SN 8 (ISO 9969)
Slagvastheid:	TIR ≤10% bij 0 °C (EN 744)
Lengte inkrimping:	<2% 150°C / 1 uur (EN 743)
Warmtegeleiding:	0,2 W/K m (DIN 52612)
Elektrische geleiding:	2,3 (diëlectrische constante)
Treksterkte:	> 20 N/ mm ² (ISO 527)
Brandklasse:	B2 normaal ontvlambaar (DIN 4102)
Vochtigheidsopname:	< 0,2 %
Lichtechtheid kleur:	6 (DIN 53952)
E-modules:	≥ 1200 N/mm ² (ISO 527)
Verwerkingstemperatuur:	0 °C tot +75°C
Lineaire uitzetting:	150 10 ⁻⁴ / K (ISO 11359)
Rek bij breuk:	> 50 % (ISO 527-1)
UV bescherming:	dmv roet bestanddelen en UV-stabilisator
Opdruk:	productie maand / jaar
Resistentie:	PP is bestand tegen de meeste chemische stoffen (zie specificatie chemische resistentie HDPE & PP)