

## Productspecificatie

<b>Artikel:</b>	Protegg dwarsbalk voorzien van geïntegreerde mof
<b>Toepassing:</b>	Horizontale ligger tbv menskerend hekwerk Protegg ®
<b>Afmeting in mm:</b>	Ø40 x 3,0
<b>Lengte per eenheid:</b>	3,0 meter
<b>Gewicht in kg:</b>	0,54 per meter
<b>Kleur:</b>	Wit en rood
<b>Materiaal:</b>	gerecycled PVC- UVXL
<b>Productienorm:</b>	in navolging DIN 16876
<b>Verpakking:</b>	Pallet inhoud: Ø40 -> 660 stuk

### Technische Gegevens:

<b>Dichtheid:</b>	> 1,3 g/cm <sup>3</sup> (ISO 1183)
<b>Schedeldruk:</b>	> SN 32 (ISO 9969)
<b>Slagvastheid (Charpy):</b>	20°C geen breuk
<b>Lengte inkrimping:</b>	< 5% 150°C / 1 uur (EN 743)
<b>Warmtegeleiding:</b>	0,15 W/K m (DIN 52612)
<b>Elektrische geleiding:</b>	3,4 (diëlectrische constante)
<b>Treksterkte:</b>	> 45 N/ mm <sup>2</sup> (ISO 527)
<b>Brandklasse:</b>	B1 zwaar ontvlambaar (DIN 4102)
<b>Vochtigheidsopname:</b>	< 0,2 %
<b>Lichtechtheid kleur:</b>	6-7 (DIN 53952)
<b>E-modules:</b>	≥2500 N/mm <sup>2</sup> (ISO 527)
<b>Verwerkingstemperatuur:</b>	-30°C tot +60°C
<b>Lineaire uitzetting:</b>	80 10 <sup>-4</sup> / K (ISO 11359)
<b>Rek bij breuk:</b>	> 15 % (ISO 527-1)
<b>UV bescherming:</b>	door materiaal en kleur
<b>Opdruk:</b>	productie maand / jaar
<b>Resistentie:</b>	PVC-UVXL is bestand tegen de meeste chemische stoffen (raadpleeg voor nadere info de leverancier)