

Productspecificatie PP Klembuis

Artikel: Deelbare PP buis, van Polypropyleen met zijwaarts schuif/ klemmechanisme, bestaande uit 2 schaaldelen die in elkaar geklikt kunnen worden en door middel van 3 rode schuifklemmen afgesloten wordt.

Toepassing: Ideaal voor tijdelijke of permanente bescherming van reeds ingegraven en in bedrijf zijnde kabels en leidingen, zoals energie/telecom/glasvezel/signalisatie kabels.

Afmeting in mm:

Diameter in mm	Ø60	Ø110	Ø160	Ø220
Wanddikte in mm	5,0	5,5	8,0	10,0

Lengte per eenheid: 1 meter

Verbinding: Door aangevormde mof – spie verbinding, ook aan te sluiten op (reguliere) mantelbuizen 110mm of 160mm met behulp van speciale mof, Split Connector. Lengte Split Connector 220mm.

Flexibiliteit: Bij de verbinding in elke richting tot 15°

Verpakking: 128 à Ø60(pallet), 54 à Ø110(pallet), 24 à Ø160(pallet), 12 à Ø220(pallet).

Kleur: Zwart (op productiebasis afwijkende kleur mogelijk).

Materiaal:

Buisdeel	PP gerecycled
Klemmen	ABS

Technische Gegevens:

SN klasse EN ISO 9969:

Diameter in mm	Ø60	Ø110	Ø160	Ø220
SN Klasse	SN8	SN8	SN8	SN8

Dichtheid: ≥ 0.92 g/cm³

Verwerkingstemperatuur: -20°C tot +100°C

Lineaire uitzetting: ~1,6 mm/m/10°C

Opdruk: Geen (klantspecifiek, in overleg)

Resistentie: PP is bestand tegen de meeste chemische stoffen (de specificatie chemische resistentie HDPE & PP is op aanvraag verkrijgbaar)