

## Productspecificatie PP Klikbuis

|                             |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |                |               |      |      |                 |     |     |     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|----------------|---------------|------|------|-----------------|-----|-----|-----|
| Artikel:                    | Deelbare PP buis, van Polypropyleen bestaande uit 2 schaaldelen die in elkaar gelegd en gesloten worden door een zijwaarts schuif/klemmechanisme.                                 |      |      |  |                |               |      |      |                 |     |     |     |
| Toepassing:                 | Ideaal voor tijdelijke of permanente bescherming van reeds ingegraven en in bedrijf zijnde kabels en leidingen, zoals energie/telecom/glasvezel en signalisatie kabels.           |      |      |  |                |               |      |      |                 |     |     |     |
| Afmeting in mm:             | <table><tr><td>Diameter in mm</td><td>Ø110</td><td>Ø120</td><td>Ø160</td></tr><tr><td>Wanddikte in mm</td><td>4,0</td><td>5,0</td><td>5,0</td></tr></table>                       |      |      |  | Diameter in mm | Ø110          | Ø120 | Ø160 | Wanddikte in mm | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
| Diameter in mm              | Ø110                                                                                                                                                                              | Ø120 | Ø160 |  |                |               |      |      |                 |     |     |     |
| Wanddikte in mm             | 4,0                                                                                                                                                                               | 5,0  | 5,0  |  |                |               |      |      |                 |     |     |     |
| Lengte per eenheid:         | 1,2 meter                                                                                                                                                                         |      |      |  |                |               |      |      |                 |     |     |     |
| Verbinding:                 | Door aangevormde mof – spie verbinding, ook aan te sluiten op (reguliere) mantelbuizen 110mm of 160mm met behulp van speciale mof, Split Connector. Lengte Split Connector 220mm. |      |      |  |                |               |      |      |                 |     |     |     |
| Flexibiliteit:              | Bij de verbinding in elke richting tot 22.5° buigbaar                                                                                                                             |      |      |  |                |               |      |      |                 |     |     |     |
| Verpakking:                 | 40 à Ø110(pallet), 40 à Ø120(pallet), 24 à Ø160(pallet).                                                                                                                          |      |      |  |                |               |      |      |                 |     |     |     |
| Kleur:                      | Zwart (op productiebasis afwijkende kleur mogelijk).                                                                                                                              |      |      |  |                |               |      |      |                 |     |     |     |
| Materiaal:                  | <table><tr><td>Buisdeel</td><td colspan="3">PP gerecycled</td></tr></table>                                                                                                       |      |      |  | Buisdeel       | PP gerecycled |      |      |                 |     |     |     |
| Buisdeel                    | PP gerecycled                                                                                                                                                                     |      |      |  |                |               |      |      |                 |     |     |     |
| <u>Technische Gegevens:</u> |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |                |               |      |      |                 |     |     |     |
| SN klasse EN ISO 9969:      | <table><tr><td>Diameter in mm</td><td>Ø110</td><td>Ø120</td><td>Ø160</td></tr><tr><td>SN Klasse</td><td>SN4</td><td>SN4</td><td>SN4</td></tr></table>                             |      |      |  | Diameter in mm | Ø110          | Ø120 | Ø160 | SN Klasse       | SN4 | SN4 | SN4 |
| Diameter in mm              | Ø110                                                                                                                                                                              | Ø120 | Ø160 |  |                |               |      |      |                 |     |     |     |
| SN Klasse                   | SN4                                                                                                                                                                               | SN4  | SN4  |  |                |               |      |      |                 |     |     |     |
| Dichtheid:                  | ≥ 0.92 g/cm3                                                                                                                                                                      |      |      |  |                |               |      |      |                 |     |     |     |
| Verwerkingstemperatuur:     | -20°C tot +100°C                                                                                                                                                                  |      |      |  |                |               |      |      |                 |     |     |     |
| Lineaire uitzetting:        | ~1,6 mm/m/10°C                                                                                                                                                                    |      |      |  |                |               |      |      |                 |     |     |     |
| Opdruk:                     | D.m.v. sticker op de buis (klantspecifiek, in overleg)                                                                                                                            |      |      |  |                |               |      |      |                 |     |     |     |
| Resistentie:                | PP is bestand tegen de meeste chemische stoffen (de specificatie chemische resistentie HDPE & PP is op aanvraag verkrijgbaar)                                                     |      |      |  |                |               |      |      |                 |     |     |     |