

Productspecificatie PP Panzar

Artikel: Deelbare PP buis, van Polypropyleen bestaande uit 2 schaaldelen die in elkaar geklikt worden en middels een schuifklem afgesloten worden.

Toepassing: Ideaal voor tijdelijke of permanente bescherming van reeds ingegraven en in bedrijf zijnde kabels en leidingen zoals bijvoorbeeld kabelbescherming op de zeebodem of terreinen waar extreem zware voertuigen moeten rijden.

Afmeting in mm:

Diameter in mm	Ø70	Ø110	Ø160
Wanddikte in mm	10,0	10,0	10,0

Lengte per eenheid: 1,0 meter

Verbinding: Door aangevormde mof – spie verbinding, ook aan te sluiten op (reguliere) mantelbuizen 110mm of 160mm met behulp van speciale mof, Split Connector. Lengte Split Connector 220mm.

Flexibiliteit: Bij de verbinding in elke richting tot 7° buigbaar.

Verpakking: 65 à Ø70(pallet), 28 à Ø110(pallet), 15 à Ø160(pallet).

Kleur: Zwart

Materiaal:

Buisdeel	PP gerecycled
Schuifklem	POM (polyoxymethylene) + glasvezel

Technische Gegevens:

SN klasse EN ISO 9969:

Diameter in mm	Ø70	Ø110	Ø160
SN Klasse	SN32	SN16	SN8

Dichtheid: ≥ 0.92 g/cm³

Verwerkingstemperatuur: -20°C tot +100°C

Lineaire uitzetting: ~1,6 mm/m/10°C

Opdruk: NVT

Resistentie: PP is bestand tegen de meeste chemische stoffen (de specificatie chemische resistentie HDPE & PP is op aanvraag verkrijgbaar)