

Productspecificatie SmartClick PP Klembuis

Artikel: Deelbare SmartClick PP buis, van Polypropyleen met zijwaarts schuif/klemmechanisme, bestaande uit 2 schaaldelen die in elkaar geklikt kunnen worden en door middel van 3 schuifklemmen afgesloten wordt.

Toepassing: Ideaal voor tijdelijke of permanente bescherming van reeds in bedrijf zijnde kabels en leidingen, zoals energie/telecom/glasvezel/signalisatie kabels.

Dimensies:

Type	Afmeting	Wanddikte	Gewicht
Ø 60	1000mm	4,0mm	1,0kg
Ø 110	1000mm	4,5mm	1,7kg
Ø 160	1000mm	6,0mm	3,0kg

Lengte per eenheid: 1000mm

Verbinding: De SmartClick PP klembuis kent een geïntegreerd mof-spie verbinding zodat elke diameter trekvast met elkaar gekoppeld kan worden.

Flexibiliteit: Bij de verbinding in elke richting tot 15°

Verpakking pallet: Ø60 = 144 stuks, Ø110 = 72 stuks, Ø160 = 35 stuks

Kleur: Zwart met rode klem.
Rood met zwarte klem.
(op productiebasis afwijkende kleur mogelijk)

Materiaal: Buisdeel is PP gerecycled (post- consumer/industrial waste), Klem is ABS

Technische Gegevens:

SN klasse EN ISO 9969:

Diameter in mm	Ø60	Ø110	Ø160
SN klasse	SN4	SN4	SN4

Dichtheid: $\geq 0.92 \text{ g/cm}^3$

Verwerkingstemperatuur: -20°C tot +100°C

Lineaire uitzetting: $\sim 1,6 \text{ mm/m/10}^\circ\text{C}$

Opdruk: Geen (klantspecifiek, in overleg)

Resistentie: PP is bestand tegen de meeste chemische stoffen