

Productspecificatie SmartClick PP Klembuis

Artikel: Deelbare SmartClick PP buis, van Polypropyleen met zijwaarts schuif/klemmechanisme, bestaande uit 2 schaaldelen die in elkaar geklikt kunnen worden en door middel van 3 schuifklemmen afgesloten wordt.

Toepassing: Ideaal voor tijdelijke of permanente bescherming van reeds ingegraven en in bedrijf zijnde kabels en leidingen, zoals energie/telecom/glasvezel/signalisatie kabels.

Afmeting in mm:

Diameter in mm	Ø60	Ø110	Ø160
Wanddikte in mm	4,0	4,5	6,0

Gewicht in kg:

Diameter in mm	Ø60	Ø110	Ø160
Gewicht in kg	1,0	1,7	3,0

Lengte per eenheid: 1 meter

Verbinding: De SmartClick PP klembuis kent een geïntegreerd mof-spie verbinding zodat elke diameter trekvast met elkaar gekoppeld kan worden.

Flexibiliteit: Bij de verbinding in elke richting tot 15°

Verpakking: 144 à Ø60(pallet), 72 à Ø110(pallet), 35 à Ø160(pallet).

Kleur: Zwart met rode klem.
Rood met zwarte klem.
(op productiebasis afwijkende kleur mogelijk)

Materiaal:

Buisdeel	PP gerecycled (post consumer/industrial waste)
Klemmen	ABS

Technische Gegevens:

SN klasse EN ISO 9969:

Diameter in mm	Ø60	Ø110	Ø160
SN Klasse	SN4	SN4	SN4

Dichtheid: ≥ 0.92 g/cm³

Verwerkingstemperatuur: -20°C tot +100°C

Lineaire uitzetting: ~1,6 mm/m/10°C

Opdruk: Geen (klantspecifiek, in overleg)

Resistentie: PP is bestand tegen de meeste chemische stoffen